

RC-SERIE



 **SUOKONE**

 **HEMPOL**
MERI CRUSHER

MERIROADCRUSHER

LAS – BUDOWA – ROLNICTWO

Moc i Wydajność w utrzymaniu dróg



RC-SERIE

Maszyny do dróg Meri Road Crusher to trzy wyjątkowe, wysokiej jakości, mocne i ekonomiczne rozwiązania do prac związanych z utrzymaniem dróg.

RC 4 seria lekka - idealna do kruszenia i usuwania lodu z dróg i chodników

RC 6 seria średnia - przeznaczona do kruszenia oraz operacji mieszania i stabilizacji dróg

RC 8 seria ciężka - maszyna o wyjątkowych możliwościach do mieszania w poziomie i pionie



Hydraulicznie sterowana płyta przednia i tylna. Płyta tylna kontroluje i wyrównuje materiał wychodzący spod maszyny. Płyta przednia zapewnia perfekcyjny przepływ materiału do rotora pracującego w kierunku przeciwbieżnym.

Napęd hydrauliczny. Wszystkie maszyny mogą być wyposażone w przekładnię hydrauliczną.



Rotor stabilizujący STB z nożami roboczymi ze specjalnymi stożkowymi końcówkami wykonanymi z węglików spiekanych pracuje idealnie przy niskich prędkościach. Przekładnia zębata boczna Suokone przeznaczona jest do pracy przy dużych obciążeniach i jest prosta w eksploatacji.

Sprzęgło POC zabezpiecza całą linię transmisyjną w kruszarkach napędzanych za pośrednictwem WOM.

MODEL	Zakres mocy (KM)		Rotor średnica mm	Rotor szerokość mm	Całkowita szerokość mm	Waga kg	Głębokość robocza max. mm	Ilość noży
	min	max						
RC 4 - 220	90	110	400	2250	2700	1050	200	90
RC 6 - 190	130	300	600	1910	2200	2090	300	92
RC 6 - 220	130	300	600	2210	2500	2200	300	106
RC 6 - 240	130	300	600	2410	2700	2390	300	112
RC 8 - 240	150	300	800	2435	3000	3750	400	114

Podane parametry mogą się różnić w zależności od wybranej opcji. STG-pojedyncza przekładnia . DTG-podwójna przekładnia
Sprzęgło hydrauliczne POC standard dla RC 6 i RC 8 opcjonalnie RC 4

DISTRIBUTION & SALES IN POLAND



61-664 Poznań ul. Starowiejska 1H/5
+48 618266505 +48 601 884 155

hempol@hempol.pl

www.hempol.pl



www.mericrusher.com

MANUFACTURER

SUOKONE

88610 Vuokatti, Finland
+358 8 66 62 011

suokone@suokone.com

www.suokone.com

MERI CRUSHERS RC-8240 DTG

WSZYSTKIE-TERENY

STABILIZACJA GRUNTU



DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza cm:	250	Liczba zębów szt:	114
Szerokość transportowa cm	298	Średnica rotora cm :	80
Masa kg:	4000 - 5000	Głębokość robocza cm:	0 do 40 *(45)
Zapotrzebowanie mocy KM:180 - 300		Prędkość robocza km/h :	0.1 - 3.0
* Opcjonalnie KM: 300 - 500			

*Zależnie od typu przekładni

DISTRIBUTION & SALES IN POLAND



61-664 Poznań ul. Starowiejska 1H/5
+48 618266505 +48 601 884 155

hempol@hempol.pl

www.hempol.pl



MANUFACTURER

SUOKONE

88610 Vuokatti, Finland
+358 8 66 62 011

suokone@suokone.com

www.suokone.com

www.mericrusher.com